

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ INES



Сделано в Европе



10 лет гарантии на цветостойкость



Ребро жесткости
для усиления желоба



Каучуковый уплотнитель
(не рассыхается, не нужно клеить)



Легкий монтаж



Не подвержена коррозии



Пониженный уровень шума

информация консультанта



Сделано в Европе



10 лет гарантии на цветостойкость



Ребро жесткости
для усиления желоба



СХЕМА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ INES

держатель желоба



угол универсальный

желоб

заглушка универсальная



муфта желоба

угол универсальный



сливная воронка

труба



тройник

колено



муфта трубы

колено



крюк для хомута
стабилизатор крюка хомута

хомут трубы

МЕТОД СОЕДИНЕНИЯ

Желоба соединяют с комплектующими следующим образом: сначала защелкивают, а затем подтягивают под стабилизирующие зубья к маркованным отметкам на верхней части комплектующих. Соединение уплотняется за счет каучукового уплотнителя, вклеенного в паз элемента. Этот вид соединения является простым и гарантирует полную надежность и герметичность крепления. Монтаж водосточных труб происходит по принципу стаканного соединения без уплотнителей. Описанные виды соединений предотвращают термические деформации водосточной системы.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ



БЕЛЫЙ
RAL 9010



КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017